

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- strapazierfähiges Nylongehäuse mit sehr stabilem Federclip inkl. Befestigungsöse, vorbereitet für die Magnet-Montage
- Schutzart IP 67 – geschützt gegen das Eindringen von Staub und Wasser
- schwenkbarer Lampenkopf (um 90° neigbar) ermöglicht ein genaues Ausrichten des Lichtstrahls
- kratzfeste unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- 2 Stück regulierbare High-Power LED mit folgenden Verwendungsoptionen:
 - nur Spot
 - nur Flut
 - Spot und Flut kombiniert für eine maximale Lichtausbeute
- Zur Verlängerung der Leuchtdauer können alle Lichtquellen auch im Sparmodus verwendet werden.
- Multifunktions-Druckschalter inkl. Akkustatusanzeige:
 - grün = Leuchte ist voll geladen
 - rot = Akkuzeit beträgt weniger als 45 Minuten
 - rot blinkend = Betriebsdauer beträgt ≤ 15 Minuten
- Ladeeinheit (LE): 230 V AC / 12 V DC (24 V DC auf Anfrage)
- Das Batteriemodell SURVIVOR PIVOT ist mit dem Akkumodell kompatibel. So kann mittels einer Batteriehalterung eine Akkulampe im Bedarfsfall auch mit 3 Alkali-Mangan-Batterien der Größe AA betrieben werden.
- optionales Zubehör: starker Magnet mit vernickeltem Metallgehäuse und abziehbarer Gummi-Schutzkappe (LX-91840)



AUSFÜHRUNGEN:

| Typ | Leuchtmittel | Lichtstrom | Leuchtdauer* | Akku / Batterie | Ladezeit | Farbe | Maße in cm | Gewicht inkl. Akku/Batterie | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|----------|-------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| SURVIVOR PIVOT ohne LE | High-Power LED Spot | Spot + Flut kombiniert bis 325 lm | 3,75 h Normalbetrieb | Lithium-Ionen (3,7 V / 2,6 Ah / 9,6 W) | 5,0 h | gelb | H = 20,1 B = 7,3 T = 8,4 | 459 g | AHL036 |
| mit Ladeeinheit 230 V AC / 12 V DC | | | 13,0 h Sparmodus | | | | | | AHL035 |
| SURVIVOR PIVOT Batteriemodell | High-Power LED Flut | | 4,5 h Normalbetrieb 12,0 h Sparmodus | 3 Alkali-Mangan-Batterien Gr. AA | - | | H = 20,1 B = 7,3 T = 8,4 | 473 g | BHL031 |

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung bzw. pro Set Batterien, wenn beide Leuchtmittel kombiniert verwendet werden
max. Leuchtdauer und Lichtausbeute variieren je nach Modus

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



| KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR: | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| Magnet für SURVIVOR PIVOT | LX-91840 |
| Li-Ionen-Akkusatz für SURVIVOR PIVOT | LX-90341 |
| Batteriehalterung zur Aufnahme von 3 Stk. Batterien der Größe AA | LX-90342 |
| Ladehalter (5,0 h Ladezeit) 230 V AC / 12 V DC für SURVIVOR PIVOT | LX-90345 |
| Steckertrafo 230 V AC | LX-22061 |
| Ladekabel 12 V DC für den Direktanschluss | LX-22050 |
| Ladekabel 12 V DC für den Anschluss an Zigarettenanzündern | LX-22051 |
| 5-fach-Ladestation 230 V AC zum gleichzeitigen Laden von 5 Stk. SURVIVOR PIVOT | LX-90911 |
| 5-fach-Ladestation 12 V DC zum gleichzeitigen Laden von 5 Stk. SURVIVOR PIVOT | LX-90912 |



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –