

**MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:**

- explosionsgeschützt:  
 Ⓜ II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga  
 Gas Zone 0, 1, 2
- strapazierfähiges Nylongehäuse mit sehr stabilem Federclip inkl. Befestigungsöse, vorbereitet für die Magnet-Montage
- Schutzart IP 67 – geschützt gegen das Eindringen von Staub und Wasser
- schwenkbarer Lampenkopf (um 90° neigbar) ermöglicht ein genaues Ausrichten des Lichtstrahls
- kratzfeste unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- 2 Stück stark rauchdurchdringende High-Power LED mit folgenden Verwendungsoptionen:
  - nur Spot
  - nur Flut
  - Spot und Flut kombiniert für eine maximale Lichtausbeute
- Zur Verlängerung der Leuchtdauer können alle Lichtquellen auch im Sparmodus verwendet werden.
- Multifunktions-Druckschalter inkl. Akkustatusanzeige:
  - grün = Leuchte ist voll geladen
  - rot = Akkuzeit beträgt weniger als 45 Minuten
  - rot blinkend = Betriebsdauer beträgt ≤ 15 Minuten
- Ladeinheit (LE): 230 V AC / 12 V DC (24 V DC auf Anfrage)
- Das Batteriemodell SURVIVOR PIVOT Z0 ist mit dem Akkumodell kompatibel. So kann mittels einer Batteriehalterung eine Akkulampe im Bedarfsfall auch mit 3 Alkali-Mangan-Batterien der Größe AA betrieben werden.
- optionales Zubehör: starker Magnet mit vernickeltem Metallgehäuse und abziehbarer Gummi-Schutzkappe (LX-91840)



**AUSFÜHRUNGEN:**

| Typ                                     | Leuchtmittel        | Lichtstrom                        | Leuchtdauer*                            | Akku / Batterie                        | Ladezeit | Farbe  | Maße in cm                     | Gewicht inkl. Akku/Batterie | Bestell-Nr. |
|---|---------------------|-----------------------------------|---|--|----------|--------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>SURVIVOR PIVOT Z0 ohne LE</b>        | High-Power LED Spot | Spot + Flut kombiniert bis 325 lm | 3,75 h Normalbetrieb                    | Lithium-Ionen (3,7 V / 2,6 Ah / 9,6 W) | 5,0 h    | orange | H = 20,1<br>B = 7,3<br>T = 8,4 | 459 g                       | AHL034      |
| mit Ladeinheit 230 V AC / 12 V DC       |                     |                                   | 13,0 h Sparmodus                        |  |          |        |                                |                             | AHL032      |
| <b>SURVIVOR PIVOT Z0 Batteriemodell</b> | High-Power LED Flut |                                   | 4,5 h Normalbetrieb<br>12,0 h Sparmodus | 3 Alkali-Mangan-Batterien Gr. AA       | -        |        | H = 20,1<br>B = 7,3<br>T = 8,4 | 473 g                       | BHL030      |

\* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung bzw. pro Set Batterien, wenn beide Leuchtmittel kombiniert verwendet werden  
 max. Leuchtdauer und Lichtausbeute variieren je nach Modus

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



| KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:  | Bestell-Nr. |
|---|-------------|
| Magnet für SURVIVOR PIVOT Z0  | LX-91840    |
| Li-Ionen-Akkusatz für SURVIVOR PIVOT Z0   | LX-90340    |
| Batteriehalterung zur Aufnahme von 3 Stk. Batterien der Größe AA                  | LX-90342    |
| Ladehalter (5,0 h Ladezeit) 230 V AC / 12 V DC                                    | LX-90345    |
| Steckertrafo 230 V AC / 800 mA  | LX-22061    |
| Ladekabel 12 V DC für den Direktanschluss   | LX-22050    |
| Ladekabel 12 V DC für den Anschluss an Zigarettenanzündern                        | LX-22051    |
| 5-fach-Ladestation 230 V AC zum gleichzeitigen Laden von 5 Stk. SURVIVOR PIVOT Z0 | LX-90911    |
| 5-fach-Ladestation 12 V DC zum gleichzeitigen Laden von 5 Stk. SURVIVOR PIVOT Z0  | LX-90912    |

